

TECHNISCHE GEGEVENS

Leddura 2Share 75"

**LET'S GET
SPECIFIC!**

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH[®]

Productnummer

- Leddura 2Share Essentials 75"

11050075

Touchsysteem

- Touchsysteem: Adaptive touch
- Touchpunten: 32 punten
- Touchtool: Handen of ander solide object (met zachte punt)
- Nauwkeurigheid: ±2 mm
- Touchresolutie: 32768 x 32768 (pixels)
- Interface: Compatibel met USB 2.0 (full speed), compatibel met HID en Plug & Play. Compatibel met USB 1.1 aan de achterkant
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows, MacOS, Android en Chrome
- Touchbesturingsprogramma: Niet vereist voor 32 touchpunten (onder Windows); MacOS/OSX vereist drivers voor gebaren.

Scherm

- Diagonaal formaat: 74,52 inch (1893 mm)
- Schermtechnologie: TFT LCD
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Framesnelheid: 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m²
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Contrastverhouding (statisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 5000:1
- Reactietijd: 8 ms
- Schermkleuren: 1,07 miljard (10-bits)
- Pixelpitch (B x H): 0,429 x 0,429 mm
- Kijkhoek: 178° / 178°
- Achtergrondverlichting: Direct LED
- Levensduur: > 30.000 uur
- Installatie: Liggend

Connectiviteit

- Video-ingang (digitaal): 3x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
- Video-ingang (analoog): 1x VGA
- Audio-ingang: 1x mini-aansluiting
- Audio-uitgang: 1x S/PDIF optisch, 1x mini-aansluiting
- USB: 4x USB 2.0
- Touch: 2x USB-B
- RS232C: 1x DB-9
- LAN-poort: 1x RJ45 10/100/1000 BaseT
- Aansluitingsveld

Video

- PSM: Warm / koud / normaal
- Beeldmodus: Dynamisch / standaard / zacht / gebruiker
- Freeze-functie: ja
- Functie voor dempen achtergrondverlichting: ja
- Blauwlichtfilter

Bekijk de Leddura 2Share-folder voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden. CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectievelijke logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Productspecificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Geluid - ontworpen, afgestemd en gebouwd door HARMAN

- Transducers: 2 stereo JBL® 3-wegs-luidsprekers (tweeter, mid-range en subwoofer)
- Uitgangsvermogen: 80 watt
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- JBL® LiveStage (virtueel) surround-geluid
- JBL® far-field microfoons

Vergadertoepassing

- Geïntegreerde whiteboard-oplossing en draadloze oplossing voor delen
- Werkt op een speciale 64-bits quad-core-processor

Functies

- Gebaarherkenning: Ja, raadpleeg de CTOUCH-handleiding
- HDCP 2.2 beschikbaar
- Dikte van veiligheidsglas: 4 mm (hardheid Mohs 7)
- Netwerkingang: via RS232C en LAN
- Detectie van menselijke aanwezigheid
- BRIX compatibel: gebaseerd op een futureproof modulaair platform

OSD (weergave op scherm)

- Touch OSD: Ja
- OSD-taalfunctie: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Voeding

- Stroomvoorziening: AC 100-240V 50 / 60Hz
- Stroomverbruik (in bedrijf): 150W
- Stroomverbruik (stand-by): Minder dan 0,5W
- Omgevingslichtsensor: Ja

Kwaliteitsgoedkeuringen

- Goedkeuringen volgens regelgevingen: CE, FCC
- Milieugoedkeuringen: Energy Star, RoHS, WEEE
- ISO-norm: ISO9001 en ISO14001

Afmetingen en gewicht

- Productafmetingen (B x H x D): 1745 x 1036 x 113 (mm)
- Productgewicht: 70 kg
- VESA-montagesysteem (B x H): 600 x 400 (mm), M8-bout

Productaccessoires

- Accessoirespakket: netsnoer, USB-kabel, HDMI-kabel, afstandsbediening, 2 pennen, snelstartgids en garantiekaart

Logistieke gegevens

- Afmetingen doos (B x H x D): 1866 x 1170 x 231 (mm)
- Brutogewicht: 79 kg
- EAN-nr.: **8719481480554**